



LAMINADAS

## LAMINADA MIEL

### CARACTERÍSTICAS

Familia	Laminadas
Modelo	Laminada Miel no RH
	Laminado de alta dureza
Orientación Veta	Dependiendo del diseño
Ambientes	Interiores
Medidas	Altura 2,000-2,400 mm (2130 mm Veta Horizontal)
	Ancho 600-1,100 mm
	Espesor 39 mm
Material del tablero	Laminado de alta dureza no RH
Material de largueros	Madera sólida
Material de armadores	Madera sólida
Opciones de diseño	Lisa, ruteados lineales <i>*(ver hoja anexa de vetas y diseños)</i>
Color	Miel
Garantía	12 meses



\*Condiciones varían según país. Imágenes con fines ilustrativos.

DETALLES	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN DE USO Y MANTENIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>— Puerta de melamina</li> <li>— 39 mm de espesor</li> <li>— Superficie texturada</li> <li>— Disponible hasta 2.40 m de altura</li> <li>— Disponible en anchos de hasta 1.10 m</li> </ul>	<p>Superficies con laminado de alta dureza. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido o honeycomb.</p>	<p>Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.</p>

ALMACENAJE E INSTALACIÓN	GARANTÍA
<p><b>Recomendaciones de Instalación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas laminadas.</li> <li>— Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagras.</li> <li>— Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.</li> <li>— Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.</li> </ul> <p><b>Recomendaciones de Almacenaje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.</li> <li>— Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.</li> <li>— Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.</li> <li>— Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.</li> <li>— Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.</li> <li>— Almacenar en forma horizontal.</li> <li>— No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.</li> <li>— Instalar el marco y puerta con último paso de la construcción.</li> <li>— Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.</li> </ul>	<p>Garantía de 12 meses a partir de fecha factura Saymo, contra defectos de fabricación que de acuerdo a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.</p> <p><b>No Aplica Garantía</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Ajustes sobre los cantos de la puerta.</li> <li>— Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original.</li> <li>— Daños causados por el proceso de instalación de la puerta.</li> <li>— Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación.</li> <li>— Daños causados por manipulación.</li> <li>— Daños causados en obra por condiciones de la misma.</li> </ul>